

# HWP-N4215IH-DE

IP motorisierte Kamera 2 Mpx  
1/2.5" Progressive Scan CMOS  
Komprimierung H.265+/H.265  
Objektiv 5~75 mm(15X) Automatische  
Blende  
Aufnahme auf SD-Karte | IR-LEDs  
100m  
WDR (120dB) | 3DNR | BLC | HLC |



Hikvision HiWatch Series  
IP-PTZ-Kamera  
Durchschnittsgeschwindigkeit 80°/segundo  
Optischer Zoom 15X  
1/2.8" Progressive Scan CMOS  
2 Megapixel (1920x1080)  
Varifokale Objektiv 5-75mm  
IR Reichweite 100 m  
Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264  
RJ-45 10/100 BaseT  
PoE+ 802.3at  
Wasserdicht IP66  
IR CUT  
WDR  
Aufnahme auf SD-Karte  
WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR  
Kompatibel mit ONVIF  
Enthält keine Halterungen (siehe kompatible Halterung)

# Specifications

Marke	Hikvision
Reihe	HiWatch Series
Auflösung	1080p (1920x1080) bis 25 FPS
Minimale Beleuchtung	0.005 Lux @ F1.6 (Farbe) / 0.001 Lux @ F1.6 (B/N)
Infrarot-Beleuchtung	Automatische IR-LED-Reichweite 100 Meter
Komprimierung	H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart: ANR und ROI
Optik	Varifokal 5.0 – 75.0 mm (Optischer Zoom15X))
Digitalzoom	16 X
Elektronischer Verschluss	1/1s–1/30,000s
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Bildverbesserungen	BLC, HLC, WDR (120dB), 3D-NR, AGC, AWB, Motion Detection
Videoanalyse	VCA: Linienkreuzung   Einbruch im Bereich   Audioausnahme
Range Pan/Tilt	Horizontal: 0°–360°, Vertikal: -15°–90° auto flip 180°
Manuelle Geschwindigkeit	Horizontal: 0.1° –80° /s, vertikal: 0.1° –80° /s
Geschwindigkeit zwischen Presets	Horizontal: 80° / s, vertikal: 80° /s
Voreingestellte Positionen	300 voreingestellt, 4 Automuster, 8 Auto Tour, Auto Pan, Auto Scan
Interner Speicher	MicroSD-Karte, max. 256 GB
Audio	1 Input / 1 Output
Alarmanlagen	Nicht verfügbar
PTZ-Steuerung	Durch Netzwerkzugang
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100 BaseT
Fernzugriff	Webbrowser, Smartphone App IVMS 4500 und PC Software IVMS 4200
Interoperabilität	ONVIF, API, PSIA, CGI
Stromversorgung	AC 24 V / 1.5 A   PoE+(802.3at, class4)
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +65° C
Schutzgrad	IP66 / Überspannungen 4000V
Abmessungen (ohne Halterung)	290 mm (H) x 165.9 (Ø) mm
Gewicht (ohne Unterstützung)	2500 g