SF-IPDM360-12

Safire IP-Kamera 12 Megapixel

1/1.7” Progressive CMOS

Komprimierung H.264 / MJPEG

Ojektiv 1.98 mm Fisheye

IR LEDs Reichweite 15 m

Integrierte ePTZ-Korrektur

Safire
IP Kamera
1/1.7" Progressive Scan CMOS
12 Megapixel (4000x3072)
Ojektiv 1.98 mm Fisheye
0 Lux
IR Reichweite 15 m
Komprimierung H.264/MJPEG
RJ-45 10/100 BaseT
Audio & integriertes Mikrofon
Alarmanlagen
PoE IEEE802.3af
Wasserdicht IP66
IR CUT
Aufnahme auf SD-Karte
Integrierte Entzerrung mit Panoramablick und ePTZ
WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
Kompatibel mit ONVIF

Specificazioni

Marke	Safire
Bildsensor	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Minimale Beleuchtung	0 Lux/ LEDs IR (15 m)
Maximale Auflösung	4000x3072
Hauptstromrate	4000x3072 (1~20 FPS) / 3072x3072 / 2560×2560 (1~25 FPS) / 720x720 / 704x576 (1~12 FPS)
Komprimierung	H.264/MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Objektiv	Ojektiv 1.98 mm Fisheye
Grundfunktionen	OSD-Menü, Tag/Nacht mit IR-CUT (ICR)
Bildverbesserungen	DWDR, 3D-NR, BLC, AWB, AGC, ROI, Defog
Visualisierungsmöglichkeiten	unterstützt Anzeigeformen mit bis zu 15, einschließlich Entzerrung / Entwässerung Ansichten: Fisheye, Panorama, bis zu 8 ePTZ und verschiedene Kombinationen
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 100/1000 BaseT
Interner Speicher	MicroSD-Karte bis zu 128GB (nicht enthalten)
Alarmanlagen	1 Eingänge / 1 Relais
Audio	1 IN, 1 OUT, integriertes Mikrofon
Fernzugriff	Webbrowser, Smartphone-App und PC-Software Safire Control Center
Interoperabilität	SAFIRE , ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Stromversorgung	DC 12 V / 1 A max, PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP66, AntivandalischIK10
Temp. Arbeitsweise	-30º C ~ +60º C
Abmessungen	51 (H) x 168 (Ø) mm
Gewicht	1300 g