

SF-NVR8216-4K-8FACE

NVR-Recorder mit Gesichtserkennung

16 CH-Video

Maximale Auflösung 12 Mpx |

Kompression H.265+

Gesichtserkennung bis zu 8 Kanäle

Vergleich mit bis zu 100.000 Bildern

Unterstützt 2 Festplatten | Alarmer



Safire

NVR-Recorder für IP-Kameras mit Gesichtserkennung

16 CH

H.265+/H.265

Maximale Auflösung 12 Megapixel

Unterstützte Bandbreite 160 Mbps

Gesichtserkennung bis zu 8 Kanäle

Speicherung von bis zu 100.000 Gesichtsbildern

Vergleich nach dem Grad der Zufälligkeit oder Fremdheit

Ausgang HDMI 4K und VGA

Alarmanlagen

Audio

Dual Stream IP-Zugang

WEB-Schnittstelle, CMS und Smartphone

Kompatibel mit ONVIF

Maus

Platz für 2 HDD

Especificações

Marke	Safire
Eingänge für IP-Kameras	16 Kanäle
Kompatible IP-Kameras	SAFIRE (natives Protokoll), ONVIF
Videoausgänge	1 HDMI 4K, 1VGA Separater Ausgang, 1 CVBS BNC
Videokomprimierungsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
Hauptbildschirmauflösung	1CH 3840x2160 (60 Hz), 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Zusätzliche Bildschirmauflösung	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Aufzeichnungsauflösung	12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCI
Audioeingänge	1 RCA Eingang
Audioausgänge	1 RCA Ausgang
Bidirektionales Audio	Den Audioeingang wiederverwenden
Gleichzeitige Multifunktion	Péntaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff
Gesichtserkennung	<p>Bis zu 4CH mit einer maximalen Auflösung von 4 Mpx (Gültig für Kameras mit SAFIRE- oder ONVIF-Protokoll)</p> <p>Bis zu 8CH mit Gesichtserkennungskameras</p> <p>Speicher 16 Bibliotheken mit bis zu 100.000 Gesichter</p> <p>Vergleich nach Matching-Level (Erfolg/Misserfolg) oder nach Fremde</p> <p>Suche nach: Art des Vergleichs, in Ihrer Bibliothek gespeichertes Bild oder Name</p>
Smart Funktionen	VCA: Linienübergang Flächeneindringung Verlassenes Objekt Entferntes Objekt Szenenwechsel-Erkennung
POS Funktion	Nicht verfügbar
Alarmanlagen	4 Eingänge / 1 Relais
Gesamtbandbreite	160 Mbps-Eingang / 256 Mbps-Ausgang
Aufzeichnungsmethode	Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, Alarm
Sicherung	Speicher USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Interner Speicher	2 Analyse des Festplattenverhaltens von SATA-Festplatten 3.5" bis zu 6 TB (nicht enthalten) mit der AI-Überwachungsreihe von Seagate Skyhawk
Kommunikation	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet)
Fernzugriff	Safire Control Center Web-Browser, App Smartphone und PC-Software 3.1.1
Stromversorgung	DC 12 V, 40 W
Betriebstemperatur	-10° ~ +55° C
Racking	1 U
Abmessungen / Gewicht	52 (H) x 385 (B) x 315 (L) mm / 1 Kg