SF-XVR8108S-4KL

Videorekorder 5n1 Safire H.265Pro+

Audio über Koaxialkabel

8CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 8+8 IP

8Mpx (8FPS)

HDMI Full HD- und VGA-Ausgang

1 CH Audio / 1 HDD

Safire
DVR 5n1
8 CH Video HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP / 1 CH Audio
H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
Auflösung 8Mpx (8FPS) oder 1080P/720P (25FPS)
Audio über HDTVI-Koaxialkabel
HDMI Full HD- und VGA-Ausgang
Maus
Platz für 1 HDD
Cloud-Speicher für Teilströme (OneDrive, Dropbox ...)

Specificazioni

Marke	SAFIRE
Videoformat	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Videoeingänge	8 Kanäle BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Hybrid-Konfiguration	Standardmäßig: 8 Kanäle aus BNC und 8 (Ersatz) + 2 (extra) IP-Kanäle (bis zu 8Mpx) Verbesserter IP-Modus:8 Kanäle aus BNC und 8 (Ersatz) + 8 (extra) IP-Kanäle (bis zu 8Mpx) Verbesserter IP-Modus begrenzt die Bandbreite auf 4Mbps pro IP-Kanal
Eingangsbandbreite	64 Mbps
Videoausgänge	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audioeingänge	1 RCA Kanal
Audioausgänge	1 RCA Kanal
Bidirektionales Audio	Wiederverwendung von Audio-Ein- und -Ausgängen
Video/Audio-Kompression	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Anzeigeauflösung	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Eingangsauflösung BNC	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Main Stream Codierung	TVI: 8 MP (8FPS), 5 MP, 4 MP(15FPS), 3 MP(18FPS), 1080p / 720(25FPS) AHD: 5 MP, 4 MP, 1080P CVI:5 MP, 4 MP, 1080P
Extra Stream Codierung	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Gleichzeitige Multifunktion	Péntaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff
Alarmanlagen	Nicht verfügbar
Videoanalyse	Nicht verfügbar
Aufzeichnungsmethode	Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, Alarm
Sicherung	USB / Netzwerk / Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox)
Interner Speicher	1 HDD SATA 3.5" bis zu 6TB (nicht enthalten)
Kommunikation	RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0 (Maus und Backup) / RJ45 (Ethernet) 10/100/1000M
Fernzugriff	Webbrowser, Smartphone-App und CMS-Software Safire Control Center
Stromversorgung	DC 12 V / 1.5 A (Verbrauch < 15 W)
Abmessungen / Gewicht	45 (H) x 285 (B) x 210 (L) mm / 2 Kg