SF-XVR8116AS-4KL

Videorekorder 5n1 Safire H.265Pro+

Audio über Koaxialkabel

16CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/

16+16 IP

8Mpx (8FPS) / 1080p (25FPS)

HDMI-Ausgang 4K, VGA und BNC

(CVBS)

Alarme (8/4) | 4 CH Audio / 1 HDD

Safire
DVR 5n1
16 CH Video HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+16 IP / 4 CH Audio
H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
Auflösung 8Mpx (8FPS) oder 1080P/720P (25FPS)
Audio über HDTVI-Koaxialkabel
Ausgang HDMI 4K und VGA
Maus
Alarmanlagen
Platz für 1 HDD
Cloud-Speicher für Teilströme (OneDrive, Dropbox ...)

Spezifikationen

Marke	SAFIRE
Videoformat	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Videoeingänge	16 Kanäle BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Hybrid-Konfiguration	Standardmäßig: 16 Kanäle aus BNC und 16 (Ersatz) + 8 (extra) IP-Kanäle (bis zu 8Mpx) Verbesserter IP-Modus: 16 Kanäle aus BNC und 16 (Ersatz) + 16 (extra) IP-Kanäle (bis zu 8Mpx) Verbesserter IP-Modus begrenzt die Bandbreite auf 4Mbps pro IP-Kanal Notiz: Der erweiterte IP-Modus ist nicht kompatibel mit dem erweiterten VCA-Modus
Eingangsbandbreite	24 Mbps
Videoausgänge	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Unabhängig
Audioeingänge	4 RCA Kanal
Audioausgänge	1 RCA Kanal
Bidirektionales Audio	Wiederverwendung von Audio-Ein- und -Ausgängen
Video/Audio-Kompression	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Anzeigeauflösung	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Eingangsauflösung BNC	8 Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Main Stream Codierung	8 Mpx (8 FPS) / 5 Mpx (12 FPS), 3 Mpx (18 FPS), 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Extra Stream Codierung	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Gleichzeitige Multifunktion	Péntaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff
Alarmanlagen	8 Eingänge / 4 Relais
Videoanalyse	Standard 2 CH VCA, Verbesserter VCA-Modus: 4 CH VCA Linienkreuzung | Einbruch im Bereich | Audioausnahme
Aufzeichnungsmethode	Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, Alarm
Sicherung	USB / Netzwerk / Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox)
Interner Speicher	1 HDD SATA 3.5" bis zu 10TB (nicht enthalten)
Kommunikation	RS485 (PTZ) / 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 (Maus und Backup) / RJ45 (Ethernet)
Fernzugriff	Webbrowser, Smartphone-App und CMS-Software Safire Control Center
Stromversorgung	DC 12 V / 1.5 A (Verbrauch ohne HDD 20 W)
Abmessungen / Gewicht	48 (H) x 380 (B) x 320 (L) mm / 2 Kg