

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Turret-Kameras

# XS-IPT990ZA-4P-DL-WIZ

X-SECURITY



## Eigenschaften

---

- X-Security
- IP Turret Kamera mit Dual Light
- Pro Reihe
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Motorisierte Objektiv 2.7~13.5mm
- 0.006 Lux
- Duales Licht: IR 40m & weiße LED 40m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- SMD Plus
- IVS WizSense: klassifizierung von Mensch und Fahrzeug
- Intelligente Suche
- Eingebautes Mikrofon
- Audio
- Alarmanlagen
- WDR 120dB
- IR CUT
- MicroSD bis zu 256GB
- PoE IEEE802.3af
- Wasserdicht IP67
- Kompatibel mit ONVIF

## Spezifikationen

<b>Marke</b>	X-SECURITY
<b>Maximale Auflösung</b>	4 Megapixel (2688x1520)
<b>Bildsensor</b>	1/2.9" Progressive CMOS
<b>Objektiv</b>	Motorisiert 2.7~13.5mm (H: 97°-28°; V: 52°-16°; D: 117°-32°)
<b>Hauptstromrate</b>	2688x1520@(1-20 fps) / 2560x1440@(1-25/30 fps)
<b>Extra Stream Rate</b>	704 x 576@(1-25 fps) / 704 x 480@(1-30 fps)
<b>Komprimierung</b>	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
<b>DORI</b>	64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
<b>Minimale Beleuchtung</b>	0.006 lux@F1.0 (Farbe, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.0 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an)
<b>Duales Licht</b>	Arbeitsformen: Smart Mode (Standardmäßig IR ein und schaltet bei Anwesenheit eines Ziels auf weiße LED um) IR-Modus Weißer LED-Modus
<b>Reichweite IR</b>	40 m (IR) 40 m (Weißes Licht)
<b>Bildverbesserungen</b>	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI, Smart IR
<b>SMD Plus</b>	Ja (Menschen- und fahrzeuggesteuerte Bewegungserkennung)
<b>IVS (Perimeterschutz)</b>	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
<b>Intelligente Suche</b>	Verwendung der microSD-Karte oder des NVR X-Security
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	Ethernet 10/100M BaseT
<b>Audio</b>	Eingebautes Mikrofon
<b>Audiokomprimierung</b>	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
<b>Fernzugriff</b>	WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone und NVR Schnittstelle
<b>Material</b>	Metall
<b>Interoperabilität</b>	ONVIF (Profil S/Profil T); CGI
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V / 9.3W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. Arbeitsweise</b>	-30° C ~ +60° C

**Schutzgrad** Wasserdicht IP67

---

**Abmessungen** 122 (?) x 108.3 (H) mm

---

**Gewicht** 690 g

---