XS-IPB619SWH-4P

IP Bullet Kamera X-Security

4 Megapixel (2560x1440)

Objektiv 2.8 mm

PoE | H.265+

Wasserdicht IP67

X-Security
IP Kamera
1/3" Progressive CMOS
4 Megapixel (2688x1520)
Objektiv 2.8 mm
0 Lux
IR Array Reichweite 30 m
Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Wasserdicht IP67
WDR
IR CUT
Aufnahme auf SD-Karte
WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR
Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/3" Progressive CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2560x1440)
Hauptstromrate	2688x1520 (1~20 FPS), 2560x1440 (1~25/30 FPS)
Extra Stream Rate	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~30 FPS)
Komprimierung	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objektiv	2.8 mm (H: 102º)(V:55º)
Minimale Beleuchtung	0.008 Lux (Farbe)
Infrarot-Beleuchtung	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Videoanalyse	Linienkreuzung | Eindringen in den Bereich
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Alarm	Nicht verfügbar
Audio	Nicht verfügbar
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 542 mA, PoEIEEE802.3af.
Temp. Arbeitsweise	-40º C ~ +60º C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Abmessungen	166 mm (L) x 70 (Ø) mm
Gewicht	350 g