XS-IPB619SWH-8P

IP Bullet Kamera X-Security

8 Megapixel (3840x2160)

Objektiv 2.8 mm

PoE / H.265+ / IR

Wasserdicht IP67

WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS),

Smartphone und NVR

X-Security
IP Kamera
1/2.7" Progressive CMOS
Starlight
8 Megapixel (3840x2160)
Objektiv 2.8 mm
0 Lux
IR Array Reichweite 30 m
Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Wasserdicht IP67
WDR
IR CUT
Aufnahme auf SD-Karte
WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR
Kompatibel mit ONVIF
SD-Kartenschlitz

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/2.7” Progressive CMOS
Maximale Auflösung	8 Megapixel (3840x2160)
Hauptstromrate	3840x2160 (15 FPS), 2688 × 1520 (25/30 FPS)
Extra Stream Rate	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~30 FPS)
Komprimierung	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objektiv	2.8 mm (H: 105º)(V:56º)
Minimale Beleuchtung	0.009 Lux (Farbe) F2.0
Infrarot-Beleuchtung	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Videoanalyse	Linienkreuzung | Eindringen in den Bereich
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Alarm	Nicht verfügbar
Audio	Nicht verfügbar
Speicherung	SD-Kartensteckplatz bis zu 256GB
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 458 mA, PoEIEEE802.3af.
Temp. Arbeitsweise	-40º C ~ +60º C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Abmessungen	166 mm (L) x 70 (Ø) mm
Gewicht	480 g