

# XS-IPD843-4EW

- X-Security IP-Kamera 4 Megapixel
- 1/3" CMOS4 Megapixel
- WLAN IEEE 802.11b/g/n
- Objektiv 2.8 mm
- LEDs IR Reichweite 30 m
- WEB, DSS/PSS, Smartphone und NVR

## Beschreibung

- X-Security
- IP-Dome-Kamera
- ECO Reihe
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2304×1296)
- Objektiv 2.8 mm
- 0 Lux
- IR LED Reichweite 30 m
- DWDR
- 3DNR
- Aufnahme auf MicroSD-Karte
- H.265+
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wi-Fi
- PoE IEEE802.3af
- WEB, CMS (SPSS/DMSS), Smartphone und NVR Schnittstelle
- Kompatibel mit ONVIF
- Wasserdicht IP67
- Anti-Vandalismus IK10

## Spezifikationen

<b>Marke</b>	X-Security
<b>Bildsensor</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Maximale Auflösung</b>	4 Megapixel (2304×1296)
<b>Hauptstromrate</b>	2560×1440 (1~25/30 FPS)
<b>Extra Stream Rate</b>	640×480 (1~25/30 FPS)
<b>Komprimierung</b>	H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG
<b>Bitrate</b>	H265: 9 kbps–4096 kbps H264: 24 kbps–4096 kbps CBR/VBR
<b>Objektiv</b>	2.8 mm (H: 100°)
<b>Infrarot-Beleuchtung</b>	0 Lux / LEDs IR (30 m)
<b>Bildverbesserungen</b>	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI, Flip/Mirror
<b>Tag / Nacht</b>	Abnehmbarer ICR-Autofilter
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	Ethernet10/100 BaseT und WiFi 802.11b/g/n
<b>Interner Speicher</b>	Micro SD Max-Steckplatz 256GB
<b>Alarm</b>	Ereignis durch Alarm
<b>Fernzugriff</b>	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
<b>Interoperabilität</b>	ONVIF
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V / 408 mA
<b>Schutzgrad</b>	Wasserdicht IP67, AntivandalischIK10
<b>Temp. Arbeitsweise</b>	-40° C ~ +60° C

**Abmessungen**

88.7 (L) x 110 (Ø) mm

**Gewicht**

414 g

## **Inhalt**

- Anti-Vandalismus Dome-Kamera
- 3 Dübel und 3 Schrauben für Montage
- Allen Key
- Gebrauchsanweisung
- Installationsvorlage
- Dichtungsring für RJ-45

