

XS-IPD844ZSWH-4P

Dome-Kamera IP X-Security

4 Megapixel (2688x1520)

Varifokale Objektiv 2.7 ~ 13.5 mm

Motorisierter Autofokus

PoE IEEE802.3af | H.265+

Wasserdicht IP67 Antivandalisch IK10



X-Security

IP Kamera

Pro Reihe

1/3" Progressive CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Varifokale motorisierte Objektiv 2.7~13.5 mm Autofokus

Hohe Empfindlichkeit Starlight

0.008 Lux

IR Array Reichweite 40 m

Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Wasserdicht IP67

Anti-Vandalismus IK10

Intelligente Erkennung: Linienüberquerung, Intrusion

WDR

IR CUT

Aufnahme auf SD-Karte

WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR

Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Bildsensor	1/3" Progressive CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2688x1520)
Hauptstromrate	2688x1520 (1~20 FPS), 2560x1440 (1~25/30 FPS)
Extra Stream Rate	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~30 FPS)
Komprimierung	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objektiv	2.7 ~ 13.5 mm (H: 104°-27°)(V:55°-15°)
Minimale Beleuchtung	0.008 Lux (Farbe)
Infrarot-Beleuchtung	0 Lux / LEDs IR (40 m)
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Videoanalyse	Linienkreuzung Eindringen in den Bereich
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Interner Speicher	Steckplatz für MicroSD-Karte, max. 256 GB
Alarm	Nicht verfügbar
Audio	Nicht verfügbar
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 542 mA, PoEIEEE802.3af.
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67, AntivandalischIK10
Abmessungen	89 mm (L) x 122 (Ø) mm
Gewicht	470 g