

# XS-IPDM843-3W-0360

X-Security IP-Kamera 3 Megapixel  
1/3" CMOS 3 Megapixel  
WLAN IEEE 802.11b/g/n  
Objektiv 3.6 mm Weitwinkel  
LEDs IR Reichweite 30 m  
WEB, DSS/PSS, Smartphone und  
NVR



X-Security  
IP Kamera  
1/3" Progressive CMOS  
3 Megapixel (2304x1296)  
Objektiv 3.6 mm  
0 Lux - IR LED Reichweite 30 m  
Komprimierung H.264/MJPEG  
RJ-45 10/100 BaseT  
WLAN IEEE 802.11b/g/n  
Wasserdicht IP67  
Anti-Vandalismus IK10  
DWDR  
3DNR  
Aufnahme auf SD-Karte  
WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR  
Kompatibel mit ONVIF

# Specifications

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                 | X-Security                                                                           |
| Bildsensor            | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                           |
| Maximale Auflösung    | 3 Megapixel (2304x1536)                                                              |
| Hauptstromrate        | 3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25fps)                                                      |
| Extra Stream Rate     | VGA (1~25 FPS)                                                                       |
| Komprimierung         | H.264 / MJPEG                                                                        |
| Bitrate               | 32 Kbps ~ 8 Mbps                                                                     |
| Objektiv              | 3.6 mm (H: 77°)                                                                      |
| Infrarot-Beleuchtung  | 0 Lux / LEDs IR (30 m)                                                               |
| Bildverbesserungen    | DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI, Flip/Mirror |
| Tag / Nacht           | Abnehmbarer ICR-Autofilter                                                           |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet10/100 BaseT und WiFi 802.11b/g/n                                            |
| Interner Speicher     | Micro SD Max 128GB                                                                   |
| Fernzugriff           | WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR                                    |
| Interoperabilität     | ONVIF                                                                                |
| Stromversorgung       | DC 12 V / 500 mA                                                                     |
| Schutzgrad            | Wasserdicht IP67, AntivandalischIK10                                                 |
| Temp. Arbeitsweise    | -10° C ~ +50° C                                                                      |
| Abmessungen           | 81 (L) x 110 (Ø) mm                                                                  |
| Gewicht               | 550 g                                                                                |