XS-IPSD7325SATW-2

X-Security

IP-Kamera PTZ 2 Megapixel

1/2.8” Progressive Scan CMOS

Komprimierung H.265 / H.264 / MJPEG

Varifokale Objektiv 4.8-120 mm

Audio / Alarme / Auto-Tracking / SmartDetection

X-Security
IP Kamera
Hohe Geschwindigkeit 500º/segundo
Optischer Zoom 25X
1/2.8” Progressive Scan CMOS Starlight
2 Megapixel (1920x1080)
Varifokale Objektiv 4.8~120 mm
0.005 Lux/F1.6 (Farbe), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N)
Komprimierung H.265/H.264/MJPEG
RJ-45 10/100 BaseT
PoE+ 802.3at
Wasserdicht IP67
Audio
IR CUT
Alarmanlagen
Aufnahme auf SD-Karte
WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Kompatibel mit ONVIF
Wandhalterung enthalten

Specifications

Marke	X-Security
Bildsensor	1/2.8" Sony Starvis CMOS Starlight
Auflösung	1080p(1920x1080), 720p(1280x720), 1,3Mpx (1280x960), D1(704x576), CIF(352x288)
Komprimierung	H.265 / H264 / MJPEG (Video), G711a / G771u / AAC (Audio)
Hauptstromrate	1080p / 720p / 1,3 Mpx (1~50fps)
Extra Stream Rate	2º:D1/CIF, 3º:1080p/720p/1,3Mpx/D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Bitrate	448 Kbps ~ 8 Mbps
Objektiv	Varifocal 4.8 ~ 120 mm (Optischer Zoom 25X)) Auto Iris, Autofokus
Digitalzoom	16 X
Bildverbesserungen	WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Minimale Beleuchtung	0.005 Lux (Farbe) / 0.0005 Lux (B/N)
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Fernzugriff	WEB-Schnittstelle, CMS-Software, mobile Anwendung und NVR
Speicher	Steckplatz für Micro SD-Karte (Max 128 GB)
Range Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertikal: 0°~90° auto flip 180°
Manuelle Geschwindigkeit	Horizontal: 0.1°~350° / s, vertikal: 0.1°~250° /s
Geschwindigkeit zwischen Presets	Horizontal: 500° / s, vertikal: 500° /s
Voreingestellte Positionen	300, 5 Auto-Muster, 8 Auto-Tour, 5 Auto-Scan
Auto-Tracking	Einzel-, Mehrfach- und Panoramaszene
IVS-Funktionen	Tripwire, Intrusion, Cross Warning Zone, Perimeterschutz, Erkennung von aufgegebenen Objekten, Erkennung von verlorenen Objekten, unzulässiges Parken, schnelle Bewegung usw..
Kommunikation	DH-SD, ONVIF-kompatibel
Alarmanlagen	2 Eingänge / 1 Relais NO/NC
Audio	1 Eingang (Line In) / 1 Ausgang (Line Out)
Stromversorgung	AC 24 V / 1,5 A, PoE+(802.3at)
Schutzgrad	Wasserdicht IP67, AntivandalischIK10
Temp. Arbeitsweise	-40º C ~ +60º C
Abmessungen	253 mm (H) x 186 (Ø) mm
Gewicht	2500 g