

XS-V5422M-2POE

Monitor für Videogegensprechanlage
TFT-Bildschirm von 7"
Zwei-Wege-Audio und
geräteübergreifende Anrufe
TCP/IP- und 2-Drähte
Steckplatz MicroSD | 6
Alarめingänge
Montage auf Oberfläche



X-Security

TFT-Bildschirm für Videogegensprechanlage von 7"
Mikrofon und integrierter Lautsprecher
Bidirektionales Audio
6 Alarめingänge
Aufnahme von Bildern
Mehrfache Bildschirmextender
TCP/IP-Kommunikation und 2-Drähte
Interne Anrufe zwischen Geräten/Anlagen
Er kann über PoE oder 2-Kabel mit Strom versorgt werden
Steckplatz MicroSD
Montage auf Oberfläche

Spezifikationen

Marke	X-Security
Betriebssystem	LINUX OS
LCD	7" 1024x600, Kapazitiv
Betriebsart	Touch-Tasten
Eingänge	6 Konfigurierbare Alarmeingänge
Audio	Zwei-Wege Audio mit Mikrofon und Lautsprecher
Fernzugriff	Smartphone APP oder SmartPSS-Software
Speicher	Steckplatz für MicroSD-Karte bis zu 64GB
Netzwerkschnittstelle	TCP/IP- und 2-Threads
Stromversorgung	DC 12V, 450mA max. PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-10° C ~ +55° C
Abmessungen	130 (H) x 189 (B) x 27 (L) mm
Gewicht	388 g